| Nom du candidat : | | | Commentaires d'évaluation faits au candidat, le cas échéant et Résultat (Vert ou Rouge) | V | R |
|---|---|---|---|---|---|
| EFESC | **Tâches et critères d'évaluation ECC1-Tension**<br>**Aucune erreur rouge rédhibitoire et max. 2 erreurs jaunes pour réussir !** | | | | |

**TRONÇONNAGE DU BOIS SUR DES SECTIONS DE BOIS TENDUES PAR UN SIMULATEUR** :

TAILLE RECOMMANDÉE DU GUIDE-CHAÎNE 30-38 cm

Prérequis pour l'évaluation ECC1-Tension : ECC1 — Temps maximum autorisé - **60 min**

L'utilisation d'une tronçonneuse à batterie est autorisée.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ECS1(T)-1** | **Se protéger (EPI) et protéger les travailleurs autour de vous** - Le candidat doit **porter les EPI adéquats pour le tronçonnage, signer l'évaluation des risques** et présenter une **pièce d'identité** : | | V | R |
| **1:01+1:02 1:03+1:04** | **Pantalons de sécurité pour tronçonneuse, chaussures de sécurité pour tronçonneuse, protection des yeux et des oreilles, casque de sécurité conforme à la LMRA** | **r** | | |
| **1:05** | **Gants adaptés à la tâche** | **i** | | |
| **1:06** | Vêtements extérieurs anti-accrocs | | | |
| **1:07** | **Trousse de premiers secours personnelle/d'équipe - sur le lieu de travail** | **i** | | |
| **1:08** | Sifflet/Téléphone portable/Radio | | | |
| **ECS1(T)-2** | **Planifier le travail ainsi que les mesures à prendre en cas d'urgence** - Le candidat doit identifier les dangers propres au site et aux arbres sur lesquels il faut travailler : | | V | R |
| **2:01** | **Planification des mesures d'urgence – vérifier les informations** | **i** | | |
| **2:02** | Exposé de la méthode - verbal | | | |
| **2:03** | **Évaluation des risques – visiter le site, observer et discuter** | **i** | | |
| **ECS1(T)-3** | **Contrôles de sécurité opérationnelle (tronçonneuse EN MARCHE) - (S'applique également en cas d'utilisation d'une tronçonneuse sur batterie pour le tronçonnage) –** Le candidat doit vérifier l'état/le tranchant de la tronçonneuse et sa sécurité avant utilisation : | | V | R |
| **3:01** | Méthode de démarrage à froid/à chaud (au sol / entre les genoux) | | | |
| **3:02** | Distance de sécurité minimale par rapport au carburant (au moins 1 mètre ou plus selon les directives nationales, pas de déversement, pas de dégagement de gaz) | | | |
| **3:03** | **Fonctionnement du frein de chaîne testé, protège-main gauche et verrouillage des gaz** | **i** | | |
| **3:04** | Lubrification de la tronçonneuse vérifiée (par exemple, test de projection d'huile ou présence d'huile sur les maillons d'entraînement) | | | |
| **3:05** | La chaîne ne bouge pas lorsque la manette des gaz est relâchée (pas de glissement de la chaîne) | | | |
| **3:06** | L'interrupteur marche/arrêt fonctionne (si ce n'est pas le cas, tirer sur le volet d'étranglement pour l'arrêter, puis apposer une étiquette indiquant de ne pas l'utiliser) | | | |
| **3:07** | Revérifier la tension de la chaîne à chaud | | | |
| **ECS1(T)-4** | **RESPECTER LES EXIGENCES LÉGALES ET ENVIRONNEMENTALES DU SITE CONFORMÉMENT AUX NORMES NATIONALES** - Le candidat doit vérifier les spécifications : | | V | R |
| **4:01** | **Protection de la faune, de la flore, de la vie sauvage, des cours d'eau, des spécifications du site, etc., en ce qui concerne la pollution/les dommages** | **i** | | |
| **4:02** | Utiliser autant que possible des biocarburants et des carburants alkylés | | | |
| **4:03** | Éviter les déchets ou les éliminer sans causer de dommages supplémentaires, conformément à la réglementation, notamment selon la norme relative aux déchets recyclables | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ECS1 (T)-5** | **TRONÇONNAGE DE BOIS D'ŒUVRE EN UTILISANT DES COUPES APPROPRIÉES SUR DES SECTIONS DE BOIS TENDUES PLUS PETITES QUE LE DIAMÈTRE EFFICACE DU GUIDE-CHAÎNE PAR UN SIMULATEUR - Le candidat doit faire la démonstration de 2 coupes différentes pour tronçonner au moins 3 sections de bois d'œuvre tendu en utilisant des coupes appropriées parmi : 1. Technique de coupe plongeante ; 2. Coupe en V 3. Coupes étagées** | | V | R |
| **5:01** | **Vérifier le risque pour l'opérateur lié au rebond (y compris latéral) des sections de bois tendues** | **r** | | |
| **5:02** | **Identifier les tensions et les compressions dans les sections de bois d'œuvre et choisir les méthodes de découpe** | **i** | | |
| **5:03** | **Main droite sur la poignée arrière lors du tronçonnage** | **r** | | |
| **5:04** | **La tête/le cou ne doivent pas traverser la ligne de la chaîne (sauf pour vérifier le trait de coupe avec la pointe du guide-chaîne parfaitement visible)** | **i** | | |
| **5:05** | **Pouce gauche toujours autour de la poignée supérieure** | **i** | | |
| **5:06** | **Frein de chaîne utilisé de manière appropriée : conformément aux réglementations nationales, par exemple en marchant avec le moteur en marche, s'il faut poser la tronçonneuse pendant le déplacement du matériau coupé ou avant de retirer une main de la tronçonneuse** | **i** | | |
| **5:07** | **Position et posture sûres pour éviter de travailler dans des zones dangereuses** | **r** | | |
| **5:08** | Découper la section de bois d'œuvre avec une tension simulée en toute sécurité à l'aide d'une technique impliquant des coupes en « V » | | | |
| **5:09** | Découper la section de bois d'œuvre avec une tension simulée en toute sécurité à l'aide d'une technique impliquant des coupes étagées | | | |
| **5:10** | Découper la section de bois d'œuvre avec une tension simulée en toute sécurité à l'aide d'une technique impliquant des coupes plongeantes, le cas échéant | | | |
| **5:11** | Site laissé propre et rangé | | | |

DATE ET LIEU :

ÉVALUATION Heure de début : Heure de fin : DURÉE (min) :

CANDIDAT (NOM EN TOUTES LETTRES, NUMÉRO DE PIÈCE D'IDENTITÉ ET SIGNATURE) :

**RÉSULTAT GLOBAL** COMPÉTENT Pas encore **Nombre d'AVERTISSEMENTS :**

Remarques du candidat sur les commentaires et les résultats :

EXAMINATEUR (NOM EN TOUTES LETTRES, NUMÉRO DE PIÈCE D'IDENTITÉ ET SIGNATURE) :