


Naam kandidaat:		Feedback commentaar naar kandidaat & Resultaat (Groen of Rood)		G	R
 Beoordelingstaken & Criteria ECC4 Geen kritieke rode en max. 6 relevante gele fouten om te slagen!				G	R
WINDVAL & BESCHADIGDE BOOMVELTECHNIKEN: ECC4 beoordeling op een echt windval terrein & met realistische spanningen in het hout Toelatingsvoorwaarde voor de ECC4 beoordeling = ECC3 Max. toegelaten tijd 2hr30min					
ECS4-1	Bescherm jezelf (PBM's) en anderen rond je op het werk - De kandidaat draagt aangepaste PBM's om bomen te vellen, tekent RA & toont ID:			G	R
1:01	Zaag beveiligde broek	K			
1:02	Zaag beveiligd schoeisel	K			
1:03	Veiligheidshelm	K			
1:04	Oog- en gehoorbescherming	K			
1:05	Handschoenen aangepast aan het werk				
1:06	Geen losse, bijkomstige kleding				
1:07	Persoonlijke /Bedrijfs EHBO Kit – op werkplek	r			
1:08	Fluitje/GSM/Radio				
ECS4-2	WERKPLANNING MET INBEGRIIP VAN NOODPROCEDURES - Kandidaat benoemt de mogelijke gevaren op de werkplek en de toestand van de te vellen bomen:			G	R
2:01	RISICOANALYSE – verken werkplek	r			
2:02	Toelichting Werkplanning - Mondeling				
2:03	Planning Noodprocedure				
ECS4-3	OPERATIONELE VEILIGHEIDSCONTROLE - Kandidaat controleert kettingzaag op algemene conditie/scherpte en veiligheid voor gebruik:			G	R
3:01-3:07	Starten en controle op veilige en aangepaste manier				
3:03	Kettingremtest bij lopende ketting, linkerhandbescherming en gasbeveiliging	r			
ECS4-4	VOLDOEN AAN WETTELIJKE EN PLAATSELIJKE MILIEUVOORSCHRIFTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE NATIONALE NORMEN – Kandidaat moet de specificaties controleren:			G	R
4:01	Bescherming van fauna, flora, wildbestand, waterwegen, terreinvorschriften enz., rekening houden met vervuiling/schade	r			
4:02	Gebruik biologisch afbreekbare olie indien mogelijk				
4:03	Voorkom afval of voer het af zonder verdere schade, overeenkomstig de voorschriften, volgens de norm voor recyclebaar afval				
ECS4-5	Kandidaat moet geschikte spanningsverminderende zaagsneden aan druk- en trekzijde toepassen om minimum 3 wortelplaten los te zagen: Kandidaat moet minimum één wortelplaat (voor- of achterwaarts hellend) fixeren met een lier of andere geschikte machine door middel van veilige technieken			G	R
5:01	Controle op mogelijk risico van het weggrollen en kantelen van de wortelplaten of het wegspringen van de stam (ook zijwaarts), vluchtroutes bepalen, voorbereiden en gebruiken	K			
5:02	Bepaal trek en druk in de stam en kies gepaste zaagtechniek	r			
5:03	Zaag de wortelplaat veilig los van de stam (< zaagbladlengte)	r			
5:04	Zaag de wortelplaat veilig los van de stam (> zaagbladlengte)	r			
5:05	Zaag de wortelplaat los zodat een stamstuk van aanvaardbare lengte behouden blijft	r			
5:06	Laat bomen en wortelplaten in veilige positie achter om navolgend werk mogelijk te maken	r			
5:07	Fixeer een wortelplaat met een lier d.m.v. veilige ankerpunten, compatibele takelonderdelen en aanslagmateriaal, of fixeer met andere aangepaste en geschikte machines	r			
5:08	Een werkplan is overeengekomen met de lier- of andere machine-bediener en volledige communicatie blijft gewaarborgd	r			
5:09	Zaag lier- beveiligde wortelplaat veilig los met aangepaste zaagtechnieken (kan zoals in punt 3, 4 of 5 hierboven)	r			
5:10	Laat bomen en wortelplaten in veilige positie achter	r			
5:11	Werkplek veilig en netjes achterlaten				

ECS4-6	Kandidaat moet minimum één van de volgende boom opties vellen: ofwel 1. Een deels/half ontwortelde boom; 2. Boom met een afgebroken top (top hangt nog vast); of 3. Boom met een afgebroken top (top hangt niet meer vast) zoals gekozen door de beoordelaar			G	R
6:A1	Bomen onderzocht op tekenen van aantasting of beschadiging, losse takken en bepaling van het zwaartepunt	r			
6:A2	Verwijder obstakels zoals takken, klimplanten, struiken				
6:A3	Keuze van velrichting				
6:A4	Keuze en voorbereiding van vluchtroute(s)	K			
6:A5	Een werkplanning is overeengekomen om op veilige afstand van andere machines (vb lier) te werken	r			
	De kandidaat moet veilig een boom vellen met aangepaste techniek, bijvoorbeeld, 1. Voorover hangende boom met steektechniek 2. Overlappend 'op trap' zagen, 3. 'Dubbele-V' snede, 4. 'Split-level' of 'halterband/Deense' methode, 5. Geleidelijk vergrotende valkerf methode of een ander erkende, veilige techniek			G	R
6B:1	Veilige werkhouding & positie van de zager	r			
6B:2	De gekozen veltechniek is aangepast aan de conditie en omstandigheden van de boom				
6B:3	Aangepaste hulpmiddelen of machines gebruikt zoals vereist om de velling te ondersteunen				
6B:4	Werkomgeving controleren op veiligheid (ook voor derden) vooraleer de velsnede te beginnen en roepend verwittigen: geen onbevoegde personen binnen een straal van 2 boomlengtes of ergens onderaan op steile hellingen	K			
6B:5	De gebruikte zaagtechniek is aangepast aan de gekozen methode				
6B:6	Boom wordt veilig geveld	r			
6B:7	De kettingzaaggebruiker maakt volledig gebruik van de voorbereide vluchtroute zodra de boom begint te vallen	K			

DATUM & LOKATIE:			
BEOORDELING Starttijd:	Stoptijd:	DUUR (min):	
Kandidaat (schrijf naam en teken):			
Rijksregisternummer:			
RESULTAAT:	COMPETENT	Nog niet COMPETENT	aantal WAARSCHUWINGEN:
Commentaar kandidaat op feedback en resultaat:			
Beoordelaar (schrijf naam en teken):			