

ECC4: Técnicas para árboles arrasados por el viento y dañados

Directrices sobre los requisitos de los emplazamientos y el equipo para los centros Examinadores /personas examinadoras

(Las tareas completas de la examinación se encuentran en los estándares)

Requerimientos del lugar

- Las hojas de puntuación, los estándares europeos para motosierras 3 (en formato papel o digital) y los formularios de gestión de riesgos deben estar disponibles en el sitio.
- Las personas examinadoras deberían completar una inspección previa al uso de todo el equipo de trabajo destinado a ser utilizado en el marco de la examinación para garantizar que los equipos cumplen con los requisitos de idoneidad en cuanto a tamaño, condiciones, características de seguridad, etc.
- La persona candidata debe disponer de suficiente combustible y aceite, adecuado a la marca y modelo de la motosierra.
- La persona candidata debe equiparse con las herramientas de ayuda adecuadas, según sea necesario para cualquier necesidad de talar, levantar, transportar o mover la madera.
- La persona candidata debe disponer de una motosierra apropiada para su entorno de trabajo normal en buenas condiciones; al menos una motosierra con una longitud mínima efectiva recomendada de la espada de 380 mm.
- Los árboles deben estar vivos y en buenas condiciones sanitarias (los árboles no deben ser peligrosos).
- Los árboles pueden ser coníferas o frondosas.
- Se recomienda que los árboles hayan sido arrasados por el viento en los últimos 12 meses para asegurar fuerzas de tensión realistas
- Se precisa un mínimo de 3 árboles arrasados por el viento por persona candidata.
- Los platos de raíces pueden estar inclinados hacia adelante o hacia atrás o con tensión lateral
- Al menos un árbol debe tener un diámetro superior a la longitud efectiva de la espada en la posición de corte
- Mínimo un árbol roto y/o árboles parcialmente arrasados por el viento:
 1. Un árbol parcialmente desarraigado ("medio arrasado");
 2. Un árbol con la copa rota (con la parte superior unida); o
 3. Árbol con la parte superior rota (no unida)

Lista de verificación para el Equipo del/a Examinador/a - Examinación ECC4

Requerimientos mínimos:

Motosierra:

- Motosierra de repuesto con todas las características de seguridad que cumplen con las directivas actuales (Longitud **mínima** recomendada de espada: 380 mm), con un completo mantenimiento y afilado
- Funda protectora de la cadena
- Bidón para combustible y aceite (¡con combustible y aceite!)
- Cadena(s) de repuesto
- Bujía y cuerda de arranque de repuesto (**Opcional**)
- 2ª Motosierra con longitud de espada diferente (**Opcional**)

Kit de herramientas de campo:

- Todas las herramientas necesarias para el mantenimiento *in situ* y el afilado de la motosierra.
- Cinta de marcar de seguridad

Útiles de ayuda:

- Cuña de Aluminio o Nylon
- Palanca de derribo / Gancho de rotura (grande)
- Mazo (o equivalente)
- 2 cuñas de apeo grandes
- Cinta métrica forestal (**Opcional**)

Equipo cabrestante:

- Cabrestante mecánico¹ (fuerza de tracción según corresponda, se recomienda 1,6 toneladas como mínimo)
- Polea compatible con cabrestante
- Grilletes, mosquetones / correas, cintas / ganchos, “chockers” compatibles, etc.

Si algún elemento del equipo anterior no está disponible para la persona candidata, póngase en contacto con el Centro Examinador antes de que se lleve a cabo la Examinación.

¹ Los cabestrantes manuales sólo deben utilizarse como último recurso si el terreno u otros factores inevitables impiden el uso de un cabestrante mecánico.