

Examinación Pre-test ECC3

El objetivo es comprobar si la persona candidata posee los conocimientos y las habilidades para someterse a una examinación ECC3 de manera segura.

Se debe incluir en todas las traducciones:
Esto es una traducción de la versión original en inglés del manual EFESC y sus apéndices.
Esta versión traducida está subordinada a la versión original en inglés.

ECC3 Pre-test: EFESC descripción de tareas y criterios

Para conseguir un permiso extraordinario para realizar una examinación ECC3 (sin los requisitos habituales ECC1 y ECC2) se debe aprobar esta "pre-examinación", en la cual se evalúan las habilidades y conocimientos, tanto a nivel teórico como práctico. Con este permiso la persona candidata puede demostrar su capacidad de trabajar de acuerdo con los estándares mínimos europeos para motosierras y participar con seguridad en una examinación ECC.

Con esta "pre-examinación" no se consiguen los certificados ECC1 y ECC2 .

Esta "pre-examinación" es optativa y es ofrecida y aplicada por las agencias nacionales.

Durante la "pre-examinación" ECC3 una persona examinadora acreditada debe comprobar los siguientes criterios y tareas objetivamente. Se debe separar la formación y la examinación: esta persona no debe conocer la persona candidata.

Requisito de acceso: Solamente para operadores/as de motosierras experimentados/as que han estado talando árboles de más de 38cm a la altura de tala en su trabajo profesional diario.

Pre-test ECC3 tareas de examinación:

El uso de motosierra de batería está permitido

Prueba de teoría:

- Un mínimo de 10 preguntas ECC1 y 10 preguntas ECC2, escrito o oral

Prueba práctica:

- Tamaño recomendado de la espada 30-38cm. El diámetro del árbol a la altura de tala debe ser inferior a la longitud efectiva de la espada.

Máximo tiempo permitido 1 hora

- La persona candidata debe firmar la evaluación de riesgos y mostrar el DNI y llevar los EPIS apropiados para la tala de árboles

- La persona candidata debe identificar los peligros en el lugar y los árboles; realiza una evaluación de riesgos, planificación de trabajo y para emergencias

- La persona candidata debe comprobar los requisitos legales y medioambientales del lugar de acuerdo con la normativa nacional

- La persona candidata debe comprobar la condición y el afilado de la sierra y la seguridad pre-uso

- La persona candidata debe eliminar las ramas bajas

	- La persona candidata debe talar uno de los tipos de árbol siguientes en un bosque auténtico: 1. un árbol inclinado hacia delante o 2. un árbol inclinado hacia atrás sin cabestrante
	- La persona candidata debe efectuar un corte direccional para determinar la dirección de caída en árboles inclinados hacia atrás o hacia delante
	- La persona candidata debe efectuar el corte principal en árboles verticales, o inclinados hacia delante o atrás mediante un método seguro y efectivo (por ejemplo, un corte estándar, un corte a dos niveles, un corte de penetración que deja sujeción posterior, 'danés', 'dejando una esquina de seguridad o cualquier otro corte que sea apropiado según el aspecto del árbol
	- La persona candidata debe eliminar todas las ramas de forma segura y ergonómica
	- La persona candidata debe retirar la copa del árbol, de acuerdo con las especificaciones del lugar
	- La persona candidata debe girar el árbol y eliminar las ramas del otro lado
	- La persona candidata debe tronzar madera inferior a la longitud de la espada, de acuerdo con las medidas proporcionadas, con tensión y compresión moderada. Se debe demostrar un mínimo de 10 cortes, utilizando el lado superior y inferior de la espada, incluyendo un mínimo de 2 cortes verticales de pinchazo
	- La persona candidata debe demostrar un uso ergonómico de las herramientas auxiliares al manipular y mover la madera
	- Dejar el lugar en condiciones de seguridad y ordenado

Si la persona candidata comete una combinación de faltas menores que van en contra de la buena práctica de estos estándares, no podrá aprobar esta pre-examinación. Los próximos criterios críticos son inexorables.

La persona candidata tiene el derecho y el deber de detener la examinación si se compromete la seguridad directa.

Criterios de examinación Pre-test ECC3:

Prueba de teoría:

- Si es respuesta múltiple, puntuación mínima recomendada para aprobar: 70% (dependiendo del sistema nacional de puntuación.)

Prueba práctica:

CRÍTICO (C): SI NO SE CUMPLE CON UNO DE LOS SIGUIENTES PUNTOS críticos, LA PERSONA CANDIDATA NO PUEDE APROBAR la pre-examinación ECC3:

Requisito de acceso: Solamente para operadores/as de motosierras experimentados/as que han estado talando árboles de más de 38cm a la altura de tala en

- la persona candidata comprueba el funcionamiento del freno de cadena, protector de mano izquierda y el fiador del acelerador

- la persona candidata tiene la espada en el lado opuesto del tronco o alejada de la cabeza/cuello al eliminar las ramas inferiores

- la persona candidata no tiene la sierra por encima de la altura del hombro

ninguno	- la persona candidata comprueba el lugar por condiciones específicas de seguridad (incluyendo terceras personas) antes de efectuar el corte de tala y da una advertencia en voz alta (un grito). No debe haber personas no autorizadas a menos de una distancia comparable a dos veces la altura del árbol, o directamente por debajo en los pendientes empinados.
	- la persona candidata utiliza la ruta de escape preparada, tan pronto como el árbol empiece a caer
	- la persona candidata retiene la bisagra apropiada para el diámetro, el aspecto y la condición del árbol
RELEVANTE (R): SI, DESPUÉS DE UNA ADVERTENCIA, SE COMETE MÁS DE LA MÁXIMA CANTIDAD DE ERRORES RELEVANTES RELACIONADOS CON LOS TEMAS SEÑALADOS A CONTINUACIÓN, LA PERSONA CANDIDATA NO PUEDE APROBAR esta pre-examinación ECC3:	
5 Nº max. de errores permitidos	- La persona candidata realiza una evaluación de riesgos y planifica el trabajo y procedimiento en caso de emergencias
	- la persona candidata tiene un kit de primeros auxilios personal/colectivo en el lugar de trabajo
	- la persona candidata comprueba la condición y el afilado de la sierra y la seguridad pre-uso
	- la persona candidata comprueba el funcionamiento del freno de cadena, protector de mano izquierda y fiador del acelerador (doble gas)
	- la persona candidata comprueba la protección de la fauna, la flora, la vida salvaje, los cursos de agua, las especificaciones del lugar, etc.
	- la persona candidata inspecciona los árboles y detecta signos de podredumbre o deterioro, ramas sueltas y evaluación precisa de la distribución del peso
	- la persona candidata trabaja en una posición estable y ergonómica
	- La persona candidata acciona el freno de cadena de forma adecuada: según la normativa nacional, p. ej., al caminar con el motor en marcha, si hay que apoyar la sierra mientras se traslada el material cortado o antes de retirar una mano del freno de cadena al pasar el brazo por encima de la barra y al sortear obstáculos.
	- la persona candidata utiliza el freno de cadena de forma adecuada: al caminar con el motor en marcha, si se tiene que poner la sierra en el suelo mientras se mueve madera cortada o antes de soltar la sierra
	- la persona candidata elige el método de tala correcto según el aspecto particular del árbol
	- La persona candidata hace que los cortes de la entalladura coincidan con precisión (sin rebajar). La entalladura debe estar orientada en la dirección de caída elegida
	- la persona candidata elige el método de tala correcto según el aspecto particular del árbol
	- la persona candidata levanta la vista y comprueba si hay ramas sueltas, copas de árboles, etc.
	- la persona candidata evita trabajar en la parte inferior del árbol en pendientes laterales, a menos que el árbol esté sujeto
	- la persona candidata evita cortar hacia las piernas o el cuerpo
	- la persona candidata evita cortar con la punta de la espada
	- la persona candidata mantiene una postura segura y está bien equilibrado (por ejemplo, en una situación en la que hay tensión lateral)
	- la persona candidata realiza una secuencia de cortes para evitar que la sierra quede atrapada o que se produzca un movimiento incontrolado de la madera, es decir, que se parta