

## Pre-test la ECC3

*Scopul este de a verifica dacă candidatul are cunoștințele și abilitățile necesare pentru a efectua o evaluare ECC3 într-o manieră sigură*

### De inclus în toate traducerile

Acesta este o traducere a versiunii originale în limba engleză a manualului EFSC și a anexelor sale  
 Această versiune tradusă este subordonată (inferioară) versiunii originale în limba engleză

### **Propunere: Pretest la ECC3: Recomandări EFSC privind sarcinile și criteriile**

In vederea obtinerii permisiunii pentru o evaluare ECC3 (fără standardele ECC1 și ECC2 necesare), trebuie să treceți acest pretest, în care sunt testate abilitățile și cunoștințele dvs. atât teoretice cât și practice.

Cu această permisiune vă puteți dovedi capacitatea de a lucra în conformitate cu standardele Europene minime pentru fierăstraul mecanic cu lanț, pentru a participa în condiții de siguranță la evaluarea ECC3.

Acest test pre-test nu vă dă dreptul la un certificat ECC1 și ECC2.

Acest pretest este opțional pentru a fi oferit și aplicat de agențiile naționale.

În timpul testului prealabil ECC3, următoarele sarcini minime și criterii trebuie verificate în mod obiectiv de către un evaluator calificat.  
 Formarea și evaluarea trebuie separate: evaluatorul nu poate fi familiarizat cu candidatul.

**Cerințele de admitere:** Doar pentru operatorii experimentati in lucrul cu cu fierăstrăul mecanic cu lanț care au de doborat arbori de peste 38 cm înălțime în munca lor obișnuită de zi cu zi

### Pre-test la probele ECC3 :

#### **Test teoretic:**

- minimum 10 ECC1 și 10 ECC2 întrebări, scris sau oral

#### **Test practic:**

Dimensiunea recomandată a lamei de ghidare 30-38cm.

Diametrul arborelui la înălțimea de doborare trebuie să fie sub lungimea efectivă a lama de ghidare. Timp maxim permis 1 oră

Candidatul sa semneze procedura de evaluare a riscurilor, sa arate un document de identitate si sa poarte echipament individual de protectie adecvat pentru doborarea arborilor

Candidatul trebuie să identifice pericolele relevante pentru terenul & arborii pe care trebuie să lucreze; face o evaluare a riscurilor (RA), planificarea muncii și

Candidatul trebuie sa verifice cerintele legale & mediu cerute in conformitate cu standardele nationale

Candidatul trebuie să verifice fierăstrăul cu lanț pentru condiție /ascuțire înainte de utilizarea in siguranta

Candidatul trebuie sa indeparteze ramurile joase(cazute)

	Candidatul trebuie să doboare <u>unul</u> dintre următoarele tipuri de <u>arbori</u> în pădurea reală: cu incarcare in fata sau cu incarcarea in spate (fără un troliu) (Aleasi la întâmplare pentru candidat din arbori pre-marcați).
	Candidatul trebuie să taie afundat pentru a determina direcția de tăiere pe arborele cu incarcarea inainte sau înapoi.
	Operatorul fierăstrăului mecanic trebuie să fie în măsură să efectueze tăieri folosind o metodă sigură și eficientă(ex: metoda “Daneză”/”colț salvat”, taiere de strapungere și o tăiere radiala, “tăiere plictisitoare”, lăsând partea din spate sau orice tăietură adecvată aspectului arborelui).
	Candidatul trebuie sa mute toate ramurile intr-un mod sigur & economic
	Candidatul trebuie sa inlature varful arborelui in conformitate cu specificatiile terenului
	Candidatul trebuie sa intoarca arborele si sa inlature ramurile de dedesupt
	Candidatul trebuie să taie transversal lemnul sub lungimea lamei, în conformitate cu măsurătorile date, cu o tensiune și compresie moderate: Este necesar să se demonstreze un <u>minimum 10 tăieri transversale standard</u> , folosind atât partea superioară, cât și cea inferioară a lamei, inclusiv a <u>minimum 2 taieturi verticale de strapungere</u> .
	Candidatul trebuie să demonstreze o utilizare ergonomică a sculelor adecvate pentru manipularea /mutarea lemnului
	Locul a ramas in siguranta si ordonat

**Următoarele criterii sunt inexorabile.**

**Evaluatorul are dreptul și obligația de a opri evaluarea dacă este compromisă siguranța directă.**

**Pre-test la sarcinile ECC3:**

**Test teoretic:**

Dacă sunt mai multe alegeri, scorul minim recomandat pentru succes este: 70%

**Test practic:**

**CRITICE (C): DACĂ UNUL DIN URMĂTOARELE PUNCTE NU ESTE ÎNDEPLINIT, CANDIDATUL NU POATE TRECE PRE TESTUL ECC3:**

<b>niciunul</b>	candidatul poartă echipament adecvat de protecție pentru doborarea arborilor
<b>niciunul</b>	candidatul verifică funcționarea frânei de lanț, maneta stângă și blocarea clapetei de accelerație
<b>niciunul</b>	candidatul are lama pe partea opusă a tijeii sau în afara liniei capului / gâtului și a corpului atunci când îndepărtează ramurile joase
<b>niciunul</b>	candidatul are corpul fierăstrăului nu mai sus de înălțimea umărului
<b>niciunul</b>	candidatul verifică terenul pentru condițiile specifice de siguranță (inclusiv terțe părți) înainte de începerea tăierii principale și strigarea avertismentului verbal: nu există persoane neautorizate la două lungimi de arbore sau direct pe pantele abrupte
<b>niciunul</b>	candidatul folosește pe deplin o cale de evadare pregătită imediat ce copacul începe să cadă
<b>niciunul</b>	candidatul păstrează o balamală adecvată diametrului, aspectului și stării arborelui
<b>niciunul</b>	candidatul folosește o secvență de tăieturi pentru a evita mișcarea necontrolată a fierăstrăului în lemn, adică despicarea

**RELEVANT ( R ) :DACĂ DUPĂ UN AVERTISMENT SAU MAI MULTE NUMĂRUL MAXIM DE ERORI PERMISE PE SUBIECTELE DE MAI JOS SUNT REALIZATE, ATUNCI CANDIDATUL NU POATE SĂ TREACĂ acest Pre-test ECC3:**

<b>5</b>  <b>Numarul maxim al erorilor permise</b>	candidatul face o evaluare a riscurilor (RA), planificarea muncii și de urgență
	candidatul are un echipament personal/ de echipa la locul de munca
	candidatul verifică fierăstrăul pentru stare/precizie înainte de folosirea în siguranță
	candidatul verifică protecția faunei, un florei, un faunei sălbaticice, un căilor navigabile, un specifice amplasamentului etc., privind poluarea /deteriorarea
	candidatul inspectează copacii pentru a observa semne de putregai sau de descompunere, ramuri libere & evaluarea precisă a distribuției greutateii
	candidatul selectează și pregătește rutele de evacuare
	candidatul face ca tăieturile în adancime să se întâlnească cu precizie (nu subcot)
	candidatul alege o metodă corectă de tăiere adecvată aspectului particular al arborelui
	candidatul folosește în mod corespunzător frâna de lanț: când mergeți cu motorul pornit, dacă fierăstrăul trebuie să fie pus în jos în timp ce mișcați materialul tăiat sau înainte de a lua o mână de la fierăstrău
	candidatul evită tăierile înspre picioare sau corp
	candidatul evită folosirea zonei de lovire pe vârful lamei de ghidare mare stânga în jurul mânerului superior