Prétest à l'ECC3

L'objectif est de vérifier si le candidat possède les connaissances et les compétences nécessaires pour entreprendre une évaluation ECC3

À inclure dans toutes les traductions :
Ceci est une traduction de la version originale en anglais du manuel EFESC et de ses annexes.
Cette version traduite est subordonnée à la version originale en anglais.

Prétest à l'ECC3 : Tâches à effectuer et critères prescrits par l'EFESC

Pour obtenir une autorisation exceptionnelle pour passer une évaluation ECC3 (sans les évaluations ECC1 et ECC2 normalement requises), vous devez réussir ce prétest au cours duquel vos compétences et vos connaissances, tant théoriques que pratiques, sont testées. Cette permission vous permet de prouver votre aptitude à travailler conformément aux normes européennes minimales sur les tronçonneuses afin de participer en toute sécurité à une évaluation ECC3.

Ce prétest ne vous donne pas droit à un certificat ECC1 et ECC2.

Ce prétest peut être proposé et appliqué facultativement par les agences nationales.

Au cours du prétest à l'ECC3, les tâches et critères minimaux suivants doivent être vérifiés de manière objective par un examinateur certifié EFESC.
La formation et l'évaluation doivent être séparées : l'examinateur ne doit pas nécessairement connaître le candidat.

	Exigence d'admission : réservé exclusivement aux opérateurs de tronçonneuse expérimentés qui ont déjà abattu des arbres de plus de 38 cm à hauteur d'abattage dans le cadre de leur travail quotidien professionnel habituel

Tâches du prétest à l'ECC3 :

Utilisation d'une tronçonneuse à batterie ou à essence.

	Test théorique :
	- Au minimum 10 questions ECC1 et 10 questions ECC2, écrites ou orales
	Test pratique :
	- Taille recommandée du guide-chaîne 30-38 cm. Le diamètre de l'arbre à hauteur d'abattage doit être inférieur à la longueur effective du guide-chaîne. Temps maximum autorisé : 1 heure
	- Le candidat doit signer l'évaluation des risques, présenter une pièce d'identité et porter un EPI approprié pour l'abattage d'arbre.
	- Le candidat doit identifier les dangers propres au site et aux arbres sur lesquels il travaillera ; effectuer une évaluation des risques (RA) ainsi qu'une
	- Le candidat doit vérifier les exigences légales et environnementales du site conformément aux normes nationales
	- Le candidat doit vérifier l'état/le tranchant, etc. de la tronçonneuse et sa sécurité avant utilisation.
	- Le candidat doit retirer les branches basses.
	- Le candidat doit **abattre un** des **trois** types d'arbres suivants dans une forêt ou un terrain boisé réel : penché vers l'avant ou penché vers l'arrière (sans treuil) (choisi au hasard parmi les arbres prémarqués pour le candidat).

	- Le candidat doit couper une entaille en vue de déterminer la direction d'abattage sur un arbre penché vers l'avant ou vers l'arrière.
	- Le candidat doit effectuer la ou les coupes d'abattage principales sur des arbres droits, penchés vers l'avant ou vers l'arrière, en utilisant une méthode d'abattage sûre et efficace (par exemple, une entaille conventionnelle ; une entaille « à demi-niveau », une technique de « coupe plongeante » en laissant un maintien arrière, une entaille « danoise » / « à coin conservé » ou toute autre entaille) adaptée à la configuration de l'arbre.
	- Le candidat doit retirer toutes les branches d'une manière sûre et ergonomique.
	- Le candidat doit enlever le houppier de l'arbre conformément aux spécifications du site.
	- Le candidat doit tourner l'arbre et retirer les branches « du dessous ».
	- Le candidat doit tronçonner du bois d'œuvre plus petit que la longueur du guide-chaîne, conformément aux mesures indiquées, avec présence d'une tension et d'une compression modérées : Un **minimum de 10 tronçonnages** doivent être réalisés conformément à la norme en utilisant les côtés supérieur et inférieur du guide-chaîne, dont **au moins 2 coupes plongeantes verticales**.
	- Le candidat doit démontrer une utilisation ergonomique des aides appropriées pour manipuler/déplacer le bois d'œuvre
	- Site laissé propre et rangé

Les erreurs rédhibitoires ou une combinaison d'erreurs pertinentes par rapport aux bonnes pratiques de ces normes entraîneront l'échec de l'évaluation. L'examinateur a le droit et le devoir d'interrompre l'évaluation si la sécurité immédiate est compromise.	
Critère du prétest à l'ECC3 :	
	Test théorique :
	- Si QCM : note minimale recommandée pour réussir : 70 % (en fonction du système de notation national)
	Test pratique :
RÉDHIBITOIRE (R) : SI L'UN DES POINTS RÉDHIBITOIRES SUIVANTS N'EST PAS VALIDÉ, LE CANDIDAT NE PEUT PAS RÉUSSIR ce prétest à l'ECC3 :	
aucun	- Le candidat porte un EPI approprié pour l'abattage des arbres
	- Le candidat a sa main droite sur la poignée arrière
	- Le candidat tient le guide-chaîne du côté opposé au tronc ou hors de la ligne de la tête/du cou et du corps lorsqu'il retire les branches basses
	- Le candidat ne tient pas le corps de la tronçonneuse au-dessus de la hauteur des épaules
	- Le candidat vérifie les conditions de sécurité spécifiques du site (y compris celles des tiers) avant de commencer la coupe d'abattage principale et crie pour prévenir de la chute : aucune personne non autorisée à moins de deux longueurs d'arbre ou directement en dessous sur les pentes raides
	- Le candidat utilise pleinement une voie de repli préparée dès que l'arbre commence à chuter
	- Le candidat conserve une charnière adaptée au diamètre, à l'aspect et à l'état de l'arbre
	- Le candidat utilise une séquence des coupes pour éviter que la tronçonneuse puisse éventuellement se coince ou un mouvement incontrôlé du bois d'œuvre, par exemple fendage

IMPORTANT (I) : SI, APRÈS UN AVERTISSEMENT, LE NOMBRE MAXIMAL D'ERREURS IMPORTANTES SUR LES SUJETS CI-DESSOUS A ÉTÉ DÉPASSÉ, ALORS LE CANDIDAT NE PEUT PAS RÉUSSIR ce prétest à l'ECC3 :	
5 **Nombre d'erreurs maximal autorisé**	- Le candidat effectue une évaluation des risques (RA), ainsi que la planification du travail et des mesures d'urgence
	- Le candidat porte des gants adaptés à la tâche et dispose d'une trousse de premiers secours personnelle/d'équipe – sur lieu de travail
	- Le candidat vérifie l'état/le tranchant, etc. de la tronçonneuse et sa sécurité avant utilisation
	- Le candidat vérifie le fonctionnement du frein de chaîne, du protège-main gauche et du verrouillage des gaz
	- Le candidat vérifie la protection de la faune, de la flore, de la vie sauvage, des cours d'eau, des spécifications du site, etc., en ce qui concerne la pollution/les dommages
	- Le candidat inspecte les arbres afin de détecter tout signe de pourriture ou de décomposition, branches instables et évaluation précise de la répartition du poids.
	- Le candidat travaille dans une position stable et ergonomique
	- Le candidat applique le frein de chaîne de manière appropriée : conformément aux réglementations nationales, par exemple en marchant avec le moteur en marche, s'il faut poser la tronçonneuse pendant le déplacement du matériau coupé ou avant de retirer une main du frein de chaîne s'il faut se pencher au-dessus du guide-chaîne et lors du franchissement d'obstacles
	- Le candidat a toujours le pouce gauche autour de la poignée supérieure durant le tronçonnage, la tête/le cou ne traversent pas la ligne de la chaîne (sauf pour vérifier le trait de coupe avec la pointe du guide-chaîne parfaitement visible)
	- Le candidat choisit la direction d'abattage, sélectionne et prépare les voies de repli
	- Le candidat réalise des entailles qui se rencontrent précisément (sans trait de scie par en dessous). Entaille orientée dans la direction choisie pour la chute
	- Le candidat choisit une méthode d'abattage correcte appropriée pour la configuration particulière de l'arbre
	- Le candidat lève les yeux et vérifie s'il y a des branches, des houppiers, etc. qui pendent.
	- Le candidat évite de travailler sur la partie inférieure de l'arbre sur les pentes latérales, sauf si l'arbre est immobilisé
	- Le candidat évite de couper en direction des jambes ou du corps
	- Le candidat évite d'utiliser involontairement la zone de rebond à l'extrémité du guide-chaîne (Remarque : une utilisation correcte de la pointe de la
	- Position sûre et bien équilibrée (par exemple, situation avec tension latérale)
	- La séquence des coupes est conçue de manière à éviter que la tronçonneuse se coince ou un mouvement incontrôlé du bois d'œuvre, c'est-à-dire fendage